

К разъему диагностического тестера АСКАН-10

К колодке диагностики АБС ГАЗ

X3 Разъем питания (штеккер прикуривателя)

Цвет	Конт.	Цепь	Назначение
Красн.	"+"	+12В АБ	+12В с клеммы "+" АБ
	"-"	GND	Общий провод

ПРИМЕЧАНИЕ.

Штеккер прикуривателя использовать универсальный под гнезда внутренним диаметром 26.5мм и 28мм.

X2 Диагностический разъем АБС ГАЗ
(колодка гнездовая 2-конт. типа AMP 282080-1).

Цвет	Конт.	Цепь	Назначение
	1	K-line	Двунаправленная линия обмена K-line
	2		(не задействован)

3200 мм

2900 мм

X1 Разъем 9-контактный (розетка AMP)

Назначение	Цепь	Конт.	Цвет
Интерфейс J1850; или L-line; или сигнал PRG (выход на контроллер)	LLINE	1	
Общий провод	GND	9	
Интерфейс CAN, линия "H"	CANH	6	
Интерфейс CAN, линия "L"	CANL	4	
Напряжение питания индикатора	+U30	5	Красн.
Двунаправленная линия обмена K-line, или выходные данные в ПК	KRXD	2	

X1

Вид со стороны установки контактов (розетка)



АБИТ. ЭЗ

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	АСКАН-10.3 Жгут соединительный АБС ГАЗ Схема соединений	Литера	Масса	Масштаб
						Лист 1	Листов 1	
					Rev. 1.1			