

К разъему диагностического тестера АСКАН-10

X1 Разъем 9-контактный (розетка AMP)

Назначение	Цель	Конт.	Цвет
Интерфейс J1850; или L-line; или сигнал PRG (выход на контроллер)	LLINE	1	
Общий провод	GND	9	
Интерфейс CAN, линия "H"	CANH	6	
Интерфейс CAN, линия "L"	CANL	4	
Напряжение питания индикатора	+U30	5	Красн.
Двухнаправленная линия обмена K-line, или выходные данные в ПК	KRXD	2	

2000

X2 Диагностическая колодка OBD II (вилка)

Цвет	Конт.	Цель	Назначение
	15	L-line	Вход "Запрос диагностики" (L-line)
	4	GND	Общий провод
	6	CANH	Интерфейс CAN, линия "H"
	14	CANL	Интерфейс CAN, линия "L"
Красн.	16	+12В АБ	+12В с клеммы "+" АБ
	13	K-line AirBag	Двухнаправленная линия обмена K-line блока управления AirBag

К колодке диагностики

X1

Вид со стороны установки контактов (розетка)



ПРИМЕЧАНИЕ.

Линия диагностики K-line блока управления подушками безопасности выведена на 13-й контакт колодки OBD II.

АБИТ. ЭЗ

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	АСКАН-10.3 Жгут соединительный OBD II AirBag / CAN Схема соединений	Литера	Масса	Масштаб
Разраб.								
Провер.								
Т. контр.								
						Лист 1		Листов 1
Н. контр.					Rev. 1.0			
Утв.								