

К разъему диагностического тестера АСКАН-10

X1 Разъем 9-контактный (розетка AMP)

Назначение	Цель	Конт.	Цвет
Интерфейс J1850; или L-line; или сигнал PRG (выход на контроллер)	LLINE	1	
Общий провод	GND	9	
Интерфейс CAN, линия "H"	CANH	6	
Интерфейс CAN, линия "L"	CANL	4	
Напряжение питания индикатора	+U30	5	Красн.
Двунаправленная линия обмена K-line, или выходные данные в ПК	KRXD	2	

2000

X2 Диагностическая колодка OBD II (вилка)

Цвет	Конт.	Цель	Назначение
	15	L-line	Вход "Запрос диагностики" (L-line)
	4	GND	Общий провод
	5	GND	Общий провод
	6	CANH	Интерфейс CAN, линия "H"
	14	CANL	Интерфейс CAN, линия "L"
Красн.	16	+12В АБ	+12В с клеммы "+" АБ
	7	K-line	Двунаправленная линия обмена K-line

Сбивка

К колодке диагностики

X1

Вид со стороны установки контактов (розетка)



					АБИТ. ЭЗ			
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	АСКАН-10.3 Жгут соединительный OBD II K-line / CAN (сдвоенные контакты общего на колодке OBD) Схема соединений	Литера	Масса	Масштаб
Разраб.								
Провер.								
Т. контр.								
Н. контр.					Rev. 2.0	Лист 1		Листов 1
Утв.								