

К разъему диагностического тестера АСКАН-10

**X1 Разъем 9-контактный (розетка AMP)**

Назначение	Цепь	Конт.	Цвет
Интерфейс J1850; или L-line; или сигнал PRG (выход на контроллер)	LLINE	1	
Общий провод	GND	9	
Интерфейс CAN, линия "H"	CANH	6	
Интерфейс CAN, линия "L"	CANL	4	
Напряжение питания индикатора	+U30	5	Красн.
Двунаправленная линия обмена K-line, или выходные данные в ПК	KRXD	2	

2000

**X2 Диагностическая колодка OBD II (вилка)**

Цвет	Конт.	Цель	Назначение
	15	L-line	Вход "Запрос диагностики" (L-line)
	4	GND	Общий провод
	5	GND	Общий провод
	6	CANH	Интерфейс CAN, линия "H"
	14	CANL	Интерфейс CAN, линия "L"
Красн.	16	+12В АБ	+12В с клеммы "+" АБ
	7	K-line	Двунаправленная линия обмена K-line

Сбивка

К колодке диагностики

**X1**

Вид со стороны установки контактов (розетка)



					<b>АБИТ. .... ЭЗ</b>					
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ Докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>	<b>АСКАН-10.3</b> Жгут соединительный OBD II K-line / CAN (сдвоенные контакты общего на колодке OBD) Схема соединений			<i>Литера</i>	<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>
<i>Разраб.</i>										
<i>Провер.</i>										
<i>Т. контр.</i>										
					Лист 1			Листов 1		
<i>Н. контр.</i>					Rev. 2.0					
<i>Утв.</i>										