

К разъему диагностического тестера АСКАН-10

**X1 Разъем 9-контактный (розетка AMP)**

Назначение	Цель	Конт.	Цвет
Интерфейс J1850; или L-line; или сигнал PRG (выход на контроллер)	J1850	1	
Общий провод	GND	9	
Интерфейс CAN, линия "H"	CANH	6	
Интерфейс CAN, линия "L"	CANL	4	
Напряжение питания индикатора	+U30	5	Красн.

2000


**X2 Диагностическая колодка OBD II (вилка)**

Цвет	Конт.	Цель	Назначение
	2	J1850	J1850 Bus
	4	GND	Общий провод
	6	CANH	Интерфейс CAN, линия "H"
	14	CANL	Интерфейс CAN, линия "L"
Красн.	16	+12В АБ	+12В с клеммы "+" АБ

К колодке диагностики

**X1**

Вид со стороны установки контактов (розетка)



				<b>АБИТ. .... ЭЗ</b>					
<b>Изм.</b>	<b>Лист</b>	<b>№ Докум.</b>	<b>Подп.</b>	<b>Дата</b>	<b>АСКАН-10.3</b> Жгут соединительный OBD II J1850 / CAN Схема соединений		<b>Литера</b>	<b>Масса</b>	<b>Масштаб</b>
Разраб.									
Провер.									
Т. контр.									
							<b>Лист 1</b>	<b>Листов 1</b>	
<b>Н. контр.</b>					Rev. 1.0				
<b>Утв.</b>									