

Технические характеристики	HBA19D	HBA19DZ	HBA19DLX	HBA19DZLX	HBA26D	HBA26DZ	HBA26DLX	HBA26DZLX	HBA26D/L2	HBA24D	HBA24D/L2
<b>Подходит для</b>	галоген	галоген	Галоген, ксенон, LED	Галоген, ксенон, LED	галоген	галоген	Галоген, ксенон, LED	Галоген, ксенон, LED	Галоген	Галоген, ксенон, LED	Галоген
<b>Визир</b>	зеркальный	зеркальный	зеркальный	зеркальный	зеркальный	зеркальный	зеркальный	зеркальный	лазерный	зеркальный	лазерный
<b>Наводчик / центровка</b>	нет	пластиковый	нет	пластиковый	нет	пластиковый	нет	пластиковый	лазерный	нет	лазерный
<b>Тип стойки</b>	одинарная	одинарная	одинарная	одинарная	сдвоенная	сдвоенная	сдвоенная	сдвоенная	сдвоенная	Сдвоенная поворотная	Сдвоенная поворотная
<b>Цвет</b>	Синий/ серый	Синий/ серый	Синий/ серый	Синий/ серый	Синий/ серый	Синий/ серый	синий	Синий/ серый	Синий/ серый	Синий/ серый	Синий/ серый
<b>Тип</b>	механический	механический	механический	механический	механический	механический	механический	механический	механический	механический	механический
<b>Высота до центра фары, мм</b>	230-1460	230-1460	230-1460	230-1460	230-1460	230-1460	230-1460	230-1460	230-1460	230-1460	230-1460
<b>Темп. Диапазон, С</b>	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45

rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru