

# Сравнительные характеристики подкатных домкратов KraftWell

## ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ KRWFJ3

**KRAFT WELL®**  
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Подкатной гидравлический домкрат с педалью быстрого подъема. Клиренс 133 мм позволяет поднимать легковые автомобили и внедорожники.



## ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ KRWFJ3.5

**KRAFT WELL®**  
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Подкатной гидравлический домкрат с двухштоковым механизмом подъема. Низкий клиренс 100 мм позволяет поднимать спортивные и легковые автомобили, а также внедорожники.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Грузоподъемность, кг	3000
Подъем от, мм	133
Подъем до, мм	505
Вес, кг	38

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Грузоподъемность, кг	3500
Подъем от, мм	100
Подъем до, мм	533
Вес, кг	48

## ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ KRWFJ3D

**KRAFT WELL®**  
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Подкатной гидравлический домкрат с двухштоковым механизмом подъема. Клиренс 133 мм позволяет поднимать спортивные и легковые автомобили, а также внедорожники.

**KRWFJ3D**

## ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ KRWFJ3L

**KRAFT WELL®**  
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Подкатной гидравлический домкрат с двухштоковым механизмом подъема. Супер низкий клиренс 75 мм позволяет поднимать спортивные и легковые автомобили, а также внедорожники.

**KRWFJ3L**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Грузоподъемность, кг	3000
Подъем от, мм	133
Подъем до, мм	465
Вес, кг	30,7

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Грузоподъемность, кг	3500
Подъем от, мм	75
Подъем до, мм	505
Вес, кг	31,4