



Прибор проверки и регулировки света фар

Модель: MLT 1000

Высокоточная измерительная техника



Rustehnika.ru



Диагностическое оборудование



- ▶ Универсальный прибор для обслуживания легковых и грузовых автомобилей
- ▶ Обеспечивает быструю и точную проверку света фар
- ▶ Удобный оптический визир позволяет быстро установить оптическую ось прибора параллельно оси автомобиля
- ▶ Оптическая камера с большой линзой Френеля
- ▶ Профилированная стойка, изготовленная с высокой точностью, оснащена встроенным противовесом и обеспечивает легкое перемещение измерительного блока
- ▶ Прибор может перемещаться на колесах по полу или по рельсам (опция)

Точная проверка для безопасности на дороге



Правильная регулировка фар необходима для того, чтобы обеспечить водителю хороший обзор в темное время суток, не ослепляя остальных участников дорожного движения. Для проверки и регулировки фар автосервисы и контролирующие организации полагаются на точность фарных приборов. В этом отношении аналоговый прибор проверки и регулировки света фар MLT 1000 задает новые стандарты качества в своем классе.

MLT 1000 – аналоговая проверка фар на высочайшем уровне

► Удобство в работе

Измерительный блок легко перемещается по стойке благодаря шарикоподшипникам и встроенному противовесу.

► Простое позиционирование перед автомобилем

Большая линза Френеля обеспечивает простое и точное позиционирование прибора перед автомобилем.

► Устойчивая, не требующая обслуживания конструкция

Надежная конструкция измерительного блока в сочетании с износостойкой прецизионной направляющей является гарантом высокой точности и стабильности показаний прибора на протяжении многих лет эксплуатации на станциях технического обслуживания и пунктах техосмотра автомобилей

► Основные опции

- встроенный лазерный визир;
- рельсы для напольного монтажа или для установки вровень с



Картину светораспределения можно наблюдать как со стороны автомобиля, так и со стороны прибора через поворотное зеркало.



Прибор оснащен аналоговым люксметром и удобным регулятором для установки угла наклона светового пучка.

Rustehnika.ru

Rustehnika.ru

Технические данные		
Область измерения	Вниз	0–600 мм / 10 м (0–6%)
	Влево	0–1000 мм / 10 м (0–10%)
	Вправо	0–1000 мм / 10 м (0–10%)
	Высота центра фары	240–1500 мм
	Расстояние до центра фары	100–500 мм
Оценка	Сила света	0–40.000 кандел
	Освещенность	0–64 люкс
Диапазон рабочих условий	Температура	+5°C–+40°C
	Относительная влажность	20–80%
Габариты (Ш x В x Г)	655 x 1770 x 720 мм	
Вес	65 кг	

GLOBAL PLAYER
 ... in more than 150 countries worldwide

Subsidiaries

01 - Australia	06 - France	11 - New Zealand	15 - Serbia	19 - UK
02 - Brazil	07 - India	12 - Philippines	16 - Singapore	20 - USA
03 - Canada	08 - Ireland	13 - Poland	17 - Spain	21 - Vietnam
04 - Chile	09 - Japan	14 - Russia	18 - South Africa	22 - West Africa
05 - China	10 - Malaysia			



● **Официальное представительство в России**
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
ООО "МАХА Руссия" Санкт-Петербург

Тел.: +7 (812)346-56-76 Факс: +7 (812)346-56-75
 Internet: www.maha.ru · Email: info@maha.ru